

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.0C04.000563

Срок действия с 24.03.2021г. по 23.03.2024г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации RA.RU.11НВ61 ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В.
Адрес электронной почты: certim@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Номерные запорно-пломбировочные устройства серии «Малтилок Кэйбл Силс»;
(смотреть приложение). Серийный выпуск

код ОК
25.72.12.130

код ТН ВЭД
8309 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31281-2004, ГОСТ 31282-2004, ГОСТ 31283-2004

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"BETTER SEALS (HONGKONG) Co., Ltd." Адрес: Гонконг, Unit 04,7/F Bright Way Tower, No. 33
Mong Kok Road, Kowloon, HK. Фактический адрес: Гонконг, Unit 04,7/F Bright Way Tower, No.
33 Mong Kok Road, Kowloon, HK.. Телефон: 00852-23892981

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Силтэк». ОГРН 1027700209800. Адрес: 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д.36, стр.2. Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.36,
стр.2. Телефон: (495) 995-82-30, email: info@siltech.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1779 от 13.03.2021г.
Выданный ООО «Испытательный Центр Оценки Качества» (ИЦ «ВелЛес») № РОСС
RU.31857.04ИЛСО.ИП21 по 16 марта 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Рухлядев П.Г.

Жукова А.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.0C04.000563

КОД ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
25.72.12.130	Приложение: AluLok- с закруткой (диаметр троса 1мм), AluLok-700 (диаметр троса 1мм), AluLok-701 L (диаметр троса 1,5мм, длина троса 1500мм), AluLok-701 XL (диаметр троса 1,5мм, длина троса 2000мм), AluLok-701 M (диаметр троса 1,5мм, длина троса 1000мм), AluLok-701 (диаметр троса 1,5мм), AluLok-701 с логотипом (диаметр троса 1,5мм), ABS (диаметр троса 1,8мм), ABS мини (PinCab 706, диаметр троса 1,8мм), AluLok- с закруткой (диаметр троса 1,8мм), AluLok-701 R (диаметр троса 1,8мм, длина троса 1600мм), AluLok-703 L (диаметр троса 2,5мм, длина троса 1500мм), AluLok-703 (диаметр троса 2,5мм), AluLok-712-2,5 CL с закруткой (диаметр троса 2,5мм, длина троса 1500мм), AluLok-712-2,5 CL с закруткой (диаметр троса 2,5мм), AluLok-714 (диаметр троса 4мм, длина троса 450мм), AluLok-718H (диаметр троса 5мм, длина троса 450мм), AluLok-718H с логотипом (диаметр троса 5мм, длина троса 450мм), AluLok-718HSC с закруткой (диаметр троса 5мм, длина троса 450мм); TitanPlusBoltSeal/912 (болт: длина 84мм, диаметр 11,8мм, диаметр шляпки 23мм).	



Руководитель органа

Эксперт

Рухлидев П.Г.

Жукова А.П.